



Xtreme Force Tape

Versterkte dubbelzijdige tape met sterke en directe hechting op gladde en ruwe oppervlakken



Voordelen & Eigenschappen

- 100% hechting – hecht op vrijwel alle materialen, ook op moeilijk te verlijmen kunststoffen, incl. PE & PP
- Extreem hoge kracht – zal niet losraken
- Onmiddellijke hechting – klemmen of fixatie van het te hechten element niet nodig
- Versterkingsweefsel aan de binnenkant van de tape – scheurt niet

Art.nr.	Product	Voorraadcode	Verpakking
86665	Xtreme Force Tape	XFT	19 mm x 10 m rol

Toepassing

Unieke, dubbelzijdige tape met extreme hechting op een breed scala aan oppervlakken, waaronder glas, metaal, keramiek, glasvezelversterkte kunststoffen, hout, metselwerk en moeilijk te verlijmen kunststoffen zoals polypropyleen en polyethyleen. Xtreme Force Tape is uitermate bestand tegen oplosmiddelen, chemicaliën en uv-licht.

Xtreme Force Tape kan worden gebruikt voor emblemen, naamplaten, signalisatie, spiegels, klemrails, displaypanelen voor beurzen, sensoren, veiligheidssignalisatie, enz. in werkplaatsen, ziekenhuizen, woonzorgcentra, kinderdagverblijven, scholen, winkelcentra, hotels, signalisatiebedrijven, vastgoedondernemingen, technische afdelingen, enz.

Instructies

1. Reinig en ontvet beide oppervlakken met KENT Acrysol of KENT Soft Surface Cleaner.
2. Snijd de geschikte lengte van de tape af. Breng eerst aan op de ondergrond die het moeilijkst te verlijmen is en zorg voor 100% contact. Druk stevig aan.
3. Verwijder de beschermingsfilm. Raak het blootgestelde kleefoppervlak niet aan vermits dit de prestatie van de tape nadelig kan beïnvloeden.
4. Lijn de onderdelen uit en druk deze stevig op hun plaats.



Technische Informatie

Algemene info:

Basismateriaal:	Synthetisch rubber
Versterkt materiaal:	Polyesterweefsel
Beschermingsfilm:	Polypropyleen
Kleur:	Transparant
Breedte:	19 mm
Lengte:	10 m
Dikte:	0,80 mm (enkel tape: 0,73 mm)
Houdbaarheid:	12 maanden
Douanetariefcode:	3919 10 80

Treksterkte:	80 N / 25 mm
Kleefkracht:	Open zijde: 55 N / 25 mm Afgedekte zijde: 40 N / 25 mm
Statische druk:	3 kg bij 23 °C voor > 168 uren
Volle sterkte bereikt:	24 uur
Rek bij breuk:	30%
Temp. bestendigheid:	- 10 °C tot + 75 °C
Toepassingstemperatuur:	+ 15 °C tot + 30 °C



VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

Voorwaarden

Niets uit deze uitgave mag worden veelelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:

KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40 Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV: Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

REV: 19/04/2022