

PWR-230x Series

High-impact housing for professional and public safety users.

Carcasa de alta resistencia diseñada para uso profesional y de seguridad.

Features / Características



IP54 Water resistant



Metal clip - 360°

Clip Metálico - 360°



Plug-in System

Sistema de conexión por bayoneta

Professional &
Reinforced



For optional Earphones / Para Auriculares opcionales (pag 8-9)

Microphone Unit / Micrófono

-Type of Element / Tipo de Elemento: Non-directional -Electric condenser

-Sensitivity / Rango de Sensibilidad: -38dB (1V/ 1Pa)

-Output Impedance / Impedancia de salida: 2K ohm

-Microphone size / Tamaño Micrófono: 35,3-26-26 mm

Earphone Unit / Auricular

PWR-EH5 is supplied as standard

-Diameter / Diámetro: 15 mm

-Out Level / Nivel de salida: 92 dB/0.05 Watt. 0.01 Meter. (Artificial Ear IEC-318)

-Input Power / Potencia de entrada: 0.1W

-Max Input Power / Potencia Máxima de entrada: 0.2W

-Output Impedance / Impedancia de Salida: 32 ohm



PWR-230x & PWR-240x Series:

Optional Earphones Selection / Selección de Auriculares opcionales

PWR-EH5



Diameter / Diámetro: 15 mm

Out Level / Nivel de salida: 92 dB/0.05 Watt. 0.01 Meter. (Artificial Ear IEC-318)

Input Power / Potencia de entrada: 0.1 W

Max Input Power / Max Potencia de entrada: 0.2 W

Output Impedance / Impedancia de salida: 32 ohm

PWR-EH6



Diameter / Diámetro: 23 mm

Out Level / Nivel de salida: 81 dB/0.5 Watt. 0.5 Meter, 1M3 Sound Box Test

Input Power / Potencia de entrada: 0.1 W

Max Input Power / Max Potencia de entrada: 0.2 W

Output Impedance / Impedancia de salida: 32 ohm

PWR-ED7



Diameter / Diámetro: 23 mm

Out Level / Nivel de salida: 81 dB/0.5 Watt. 0.5 Meter, 1M3 Sound Box Test

Input Power / Potencia de entrada: 0.1 W

Max Input Power / Max Potencia de entrada: 0.2 W

Output Impedance / Impedancia de salida: 32 ohm

PWR-EB8



Diameter / Diámetro: 9 mm

Out Level / Nivel de salida: 111 dB/0.001 Watt. 0.01 Meter, Artificial Ear IEC-318

Input Power / Potencia de entrada: 0.005 W

Max Input Power / Max Potencia de entrada: 0.01 W

Output Impedance / Impedancia de salida: 32 ohm

PWR-230x & PWR-240x Series:

Optional Earphones Selection / Selección de Auriculares opcionales

PWR-ET4 Acoustic Tube / Tubo Acústico tradicional



Diameter / Diámetro: 15 mm

Out Level / Nivel de salida: 100 dB/0.05 Watt. 0.01 Meter.
(Artificial Ear IEC-318)

Input Power / Potencia de entrada: 0.1 W

Max Input Power / Max Potencia de entrada: 0.2 W

Output Impedance / Impedancia de salida: 32 ohm

PWR-ET4-E Acoustic Ear Hook / Acústico especial, con soporte de oreja



Diameter / Diámetro: 15 mm

Out Level / Nivel de salida: 100 dB/0.05 Watt. 0.01 Meter.
(Artificial Ear IEC-318)

Input Power / Potencia de entrada: 0.1 W

Max Input Power / Max Potencia de entrada: 0.2 W

Output Impedance / Impedancia de salida: 32 ohm

PWR-ET4-QD-E Acoustic Quick-Disconnection Ear Hook / Acústico especial, con Desconexión Rápida con soporte de oreja



Diameter / Diámetro: 15 mm

Out Level / Nivel de salida: 100 dB/0.05 Watt. 0.01 Meter.
(Artificial Ear IEC-318)

Input Power / Potencia de entrada: 0.1 W

Max Input Power / Max Potencia de entrada: 0.2 W

Output Impedance / Impedancia de salida: 32 ohm

PWR-PRO Series

Features / Características



Metal clip available to rotate by 360°

El clip metálico con rotación 360°



High quality earphones and microphone to provide absolute audio clarity.

Altavoz y micrófono de alta calidad que ofrecen una excelente comunicación de audio.

Ergonomy & Durability



Microphone Unit / Micrófono

-Type of Element / Tipo de Elemento: Non-directional - Electric condenser

-Sensitivity / Rango de Sensibilidad: -38dB (1V/ 1Pa)

-Output Impedance / Impedancia de salida: 2K ohm

-Microphone size / Tamaño Micrófono: 32·16·15 mm



Earphone Unit / Auricular

PWR-EH5 Ear Hook is supplied as standard

-Diameter / Diámetro: 15 mm

-Out Level / Nivel de salida: 94 dB/0.05 Watt. 0.01 Meter. (Artificial Ear IEC-318)

-Input Power / Potencia de entrada: 0.1W

-Max Input Power / Potencia Máxima de entrada: 0.2W

-Output Impedance / Impedancia de Salida: 32 ohm



PWR-TUB-EH Series

Innovation & Comfort



Microphone Unit / Micrófono

- Type of Element / Tipo de Elemento: Non-directional
- Electric condenser
- Sensitivity / Rango de Sensibilidad: -38dB (1V/ 1Pa)
- Output Impedance / Impedancia de salida: 2K ohm
- Microphone size / Tamaño Micrófono: 32·16·15 mm

PWR-ET4-E Acoustic Ear Hook

- Acústico especial, con soporte de oreja
- Diameter / Diámetro: 15 mm
- Out Level / Nivel de salida: 100 dB/0.05 Watt. 0.01 Meter. (Artificial Ear IEC-318)
- Input Power / Potencia de entrada: 0.1 W
- Max Input Power / Max Potencia de entrada: 0.2 W
- Output Impedance / Impedancia de salida: 32 ohm

PWR-TUB Series



Classic & Discret

Microphone Unit / Micrófono

- Type of Element / Tipo de Elemento: Non-directional
- Electric condenser
- Sensitivity / Rango de Sensibilidad: -38dB (1V/ 1Pa)
- Output Impedance / Impedancia de salida: 2K ohm
- Microphone size / Tamaño Micrófono: 32·16·15 mm

PWR-ET4-E Acoustic tube

- Tubo Acústico tradicional
- Diameter / Diámetro: 15 mm
- Out Level / Nivel de salida: 100 dB/0.05 Watt. 0.01 Meter. (Artificial Ear IEC-318)
- Input Power / Potencia de entrada: 0.1 W
- Max Input Power / Max Potencia de entrada: 0.2 W
- Output Impedance / Impedancia de salida: 32 ohm